






Rateltakels / Lever Hoists

Eigenschappen

- » Robuust en gestroomlijnd ontwerp gemaakt van extra dik staal.
- » Met ergonomische ratel.
- » Met geoptimaliseerd keuze pal.
- » Met precisie nestenwiel voor goede geleiding lastketting.
- » Te bedienen met minimale weerstand.
- » Lasthaak van gehard staal.
- » Overlast beveiliging als optie.
- » Met 1.5/3 meter hijshoogte als standaard voorraad artikel, andere hijshoogten op aanvraag.
- » Met lastketting getest volgens EN 818-7.

Features

- » Robust yet streamlined design with extra thick steel.
- » Ergonomic lever.
- » Optimized selector switch.
- » Innovated load chain guide system ensures well-aligned load chain movement.
- » Optimized gears require minimum operating effort.
- » Drop-forged and heat treated hooks.
- » Available with overload protection.
- » With 1.5/3 meter hoisting height as standard stock item, other hoisting heights upon request.
- » With load chain tested according to EN 818-7.



Bestelwijze / How to order

Model Hijshoogte
Hoisting height

DY.0. 050 . 075 . 0.3

Capaciteit
Capacity

Specificaties / Specifications					
WLL (ton)	0.75	1.5	3	6	9
Test load / Test load (kN)	12	24	45	94	118.5
Inspanning voor max lading / Force for max load (N)	140	220	320	340	360
Parten van hijsketting / Chain falls of load chain	1	1	1	2	3
Hijsketting / Load chain (Ømm)	6	8	10	10	10
Netto gewicht / Net weight (kg)	7	11	21	31	46
Afmetingen / Measurements	36 x 12.5 x 16	50 x 13.5 x 19	54 x 17 x 21.5	54 x 18 x 21.5	82 x 32 x 21.5
Extra gewicht / Extra weight (kg/m)	0.8	1.4	2.2	4.4	6.6
Afmetingen / Dimensions (mm)					
Model (WLL)	0.75	1.5	3	6	9
A	145	175	203	203	203
B	86	100	118	118	118
C	122	130	150	205	316
D	40	45	50	64	85
E	280	410	410	410	410
F	30	36	40	50	58
H	320	380	480	620	700






Caractéristiques

- » Concept robuste et aérodynamique fabriqué en acier ultra épais.
- » Avec levier ergonomique.
- » Avec sélecteur de fonction optimisé.
- » Avec pignon de précision pour bonne conduite chaîne de charge.
- » A commander avec résistance minimale.
- » Crochet de charge d'acier durci.
- » Protection de surcharge comme option.
- » Avec 1.5/3 mètre de hauteur de levage comme stock d'article standard, autres hauteurs de levage sur demande.
- » Avec chaîne de charge testée selon EN 818-7.

Eigenschaften

- » Robustes Design aus extra dickem Stahl.
- » Ergonomischer Hebel.
- » Optimierter Auswahlschalter.
- » Innovatives Lastkettenführungssystem sorgt für reibungslosen Kettenlauf.
- » Optimierte Getriebe erfordert minimalen Betriebsaufwand.
- » Geschmiedete und hitzebehandelte Haken.
- » Mit Überlastschutz lieferbar.
- » Mit 1.5/3 Meter Hubhöhe als Standard Lagerbestand, andere Hubhöhen auf Anfrage.
- » Mit Lastkette nach EN 818-7 geprüft.



How to order

Modèle / Modell Hauteur / Hubhöhe
 DY.O. 050 . 075 . 0.3
 Capacité / Kapazität

Spécifications / Spezifikationen					
WLL (ton)	0.75	1.5	3	6	9
Charge de test / Testbelastung (kN)	12	24	45	94	118.5
Effort pour chargement max / Kraft für max Last (N)	140	220	320	340	360
Parties / Kettenfälle	1	1	1	2	3
Chaîne / Kette (Ømm)	6	8	10	10	10
Poids net / Netto Gewicht (kg)	7	11	21	31	46
Dimensions / Abmessungen	36 x 12.5 x 16	50 x 13.5 x 19	54 x 17 x 21.5	54 x 18 x 21.5	82 x 32 x 21.5
Poids extra / Zusatzgewicht (kg/m)	0.8	1.4	2.2	4.4	6.6
Dimensions / Abmessungen (mm)					
Modèle / Modell (WLL)	0.75	1.5	3	6	9
A	145	175	203	203	203
B	86	100	118	118	118
C	122	130	150	205	316
D	40	45	50	64	85
E	280	410	410	410	410
F	30	36	40	50	58
H	320	380	480	620	700